RL3
国家検定合格品

G520/MF210
取替え式防じんマスク



製品特長

Makrite G520/MF210 取替え式防じんマスク
・シリコン製の本体で、顔により密着し、肌への刺激を軽減します。
・幅広のヘッドバンドで、耐久性が向上し、優れた伸縮性を持っています。
・調節可能なヘッドバンドで、さまざまな頭のサイズに対応します。
・S、M、Lの3サイズ展開で、さまざまな顔の形にフィットします。
・バタフライ形状の排気弁で、アメリカのデザイン特許を取得しており、排気効果を高めます。
・フィルター材の着脱が回転式で、簡単かつ直感的です。
・RL3レベルのフィルター性能で、防護効果がさらに強化されています。
・スライド式のカバー設計で、より簡単にシリコン本体を取り外しと清掃ができます。

材料

- 排気カバー - ABS
- M型フレーム - ABS
- 排気弁（シート） - シリコーン
- 吸気弁（シート） - シリコーン
- シリコーン本体 - シリコーン
- 内部フレーム - ABS
- フック - PP
- しめひも - ポリウレタン
- 調整可能ハーネス - PP
- フレーム - PP
- フィルター - ポリプロピレン
  メルトブローン
  - ポリエステル
- 内層 - ポリプロピレン
- 外層 - ポリプロピレン



MF210

3つのサイズオプションと調節可能なストラップにより、さまざまな頭のサイズや形に合わせた安全なフィット感が得られます。



シリコン製のフェイスシールで、肌の腫れやかゆみなどのアレルギー反応を防ぎます。

特許取得済みのスライドレール・バックルデザインにより、組み立て、分解、洗浄が簡単。

Makriteフィルターと互換性があり、さまざまな空気中の汚染物質から保護し、多様な産業およびアプリケーションのニーズに適しています。

独自のメンブランス設計により、最大限の空気の流れを可能にし、通気性を大幅に向上。

性能

検査項目	G520/MF210
粒子補集効率	99.9% 以上
吸気抵抗値	160Pa 以下
排気抵抗値	80Pa 以下
吸気抵抗上昇値	160Pa 以下
二酸化炭素濃度上昇値	1.0% 以下
排気弁の作動気密	15秒 以上
重量	160g 以下

※この製品はテストされ、DS2の厚生労働省規格を満たしています。
※上記の数値は社内基準値になります。

着装サイズのおすすめ

製品品番	サイズ	適用頭部サイズ範囲
G520-S	小	顔幅 120.5 – 144.5（MM） 鼻根おとがい距離 98.5 – 118.5（MM）
G520-M	中	顔幅 132.5 - 158.5（MM） 鼻根おとがい距離 108.5 – 138.5（MM）
G520-L	大	顔幅 144.5 – 158.5（MM） 鼻根おとがい距離 118.5 – 138.5（MM）

鼻根おとがい距離　　顔幅

